

KIP品牌 优质标准



奇普世纪（北京）工程复印设备有限公司



奇普品牌，德国技术；
整机100%全钢，更耐用，寿命更长；

铝合金辊花一折压轴，彻底解决了机
动叠图一折压不紧、压不实、折不齐
的困难，而且更耐用，更稳定；



二折步进电机精准定位技术，使得二折叠图压得实、尺寸准、卡图率几乎为零；



全机系统由强大的多文种（含中文）软件管理，实现维修、使用全数码化；



认证齐全，符合国际标准。

技术参数

型号	KIPFOLD2600	KIPFOLD2680	KIPFOLD2200
技术性能	在线叠图机	手送叠图机	A3在线叠图机
叠图速度	40米/分钟	30米/分钟	8-40米/分钟
匹配KIP机型	所有机型		所有机型
叠图规格	<p>叠图尺寸1： 一折宽：170mm-230mm； 一折留边：10mm-40mm； 二折宽：290mm-315mm；</p> <p>叠图尺寸2： A3A2半自动功能： 一折宽：305mm-620mm； 一折留边：20mm-100mm；</p>	<p>叠图尺寸1： 一折宽：170mm-230mm； 一折留边：10mm-40mm； 二折宽：290mm-315mm；</p> <p>叠图尺寸2： A3A2半自动功能： 一折宽：305mm-620mm； 一折留边：20mm-100mm；</p>	<p>叠图尺寸1： 一折宽：170mm-430mm； 一折留边：10mm-60mm； 二折宽：290mm-325mm；</p> <p>叠图尺寸2： A2半自动功能： 一折宽：305mm-620mm； 一折留边：20mm-100mm；</p>
叠图长度	一折图纸长度不受限（每18折为壹段），二折时一折不得大于10折，图纸长度不得大于2500mm	一折图纸长度不受限（每18折为壹段），二折时一折不得大于10折，图纸长度不得大于2500mm	一折图纸长度不受限（每18折为壹段），二折时一折不得大于10折，图纸长度不得大于2500mm
叠图宽度	最宽930mm 纸张要求：厚度60g-90g	最宽930mm 纸张要求：厚度60g-90g	最宽930mm 纸张要求：厚度60g-90g
出图方式	后上出图 自动输纸（A4）， 前下方出图（A3A2）	后上出图 自动输纸（A4）， 前下方出图（A3A2）	后上出图 自动输纸（A4）， 前下方出图（A3A2）
电气性能	电压：220V±10% 电流：<2A 功率：450W	电压：220V±10% 电流：<2A 功率：450W	电压：220V±10% 电流：<2A 功率：500W
外形尺寸	长1675mm×宽1450（工作台820）mm×高1090mm	长1675mm×宽1450（工作台820）mm×高1090mm	长1850mm×宽1750（工作台920）mm×高1090mm
重量	280kg	280kg	480kg



技术青春·创新的青春

